

# NOVA 27 50-XS2

SBF 110:8/SSF1014\* Godkänd batteribackup 24V/5A med plats för upp till 2x14Ah. Kompletteras med Batteribox 24V XS2 som tillval för längre drifttider.

\*Observera att batteribackupen skall vara samgodkänd med det överordnade säkerhetssystem för att produkten skall vara SSF1014 godkänd.



## Produktinformation

Input Voltage (V) AC	176-264VAC / 47-63Hz
Utgående spänning (V)	27,3VDC
Output current (A)	5A
Godkänd för en medellast enligt EN54	5A
Godkänd total batterikapacitet inkl. Batteribox/Batterihylla	70 Ah (2x14 Ah +2x14 Ah + 2x14Ah + 2x14Ah + 2x14Ah i extern batteribox)
Godkänd batterikapacitet	2x 14Ah
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	Växlande relä, RS-485.
Larmfunktion som standard	Normal drift. (Blinkar dioden till var 10:e sekund betyder det att enheten är fulladdad). Sabotagealarm. Nätavbrottslarm. Låg batterispänning. Åldrade batterier. Bortkopplade batterier / batterikortslutning. Över- underspänning / laddarfel. Låg systemspänning. Lastsäkring har löst ut / batterisäkring har löst ut.
Sabotagekontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Ja
DIN-monterat nätaggregat	Ja
Dimensioner (HxBxD)	215x430x200mm
Vikt (Kg)	6,5
HE	5
E-nummer	5213227

## Användningsområden:

För passersystem, inbrottslarms- och brandlarmssystem där högsta driftsäkerhet för reservkraft krävs. Flexibelt och utbyggbart för högre strömuttag och batterikapacitet.

## Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	3
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmlint	Ja
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Ja
Jackbar belastningsplint	Ja
Hotswap	Nej
Input Current (A)	1,6A
Verkningsgrad (%)	84%
Rippel	80 mVp-p
Reglernoggrannhet	+/-0,5%
Primärswitchat nätaggregat	Ja
Fläktfritt nätaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik